Технические данные продукта MGU23.067.18D

Характеристики

Розетка двойная с з/к со шторками с рамкой белый 2P+E, DE 2м



Описание

Серия	Unica
Применение устройства	Питание напряжения
Тип продукта или компонента	Розетка
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Количество розеток	2
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Стандарт розетки	Немецкий
Дополнительная информация о розетке	В упаковке Боковой вывод заземления
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом

Дополнительно

Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Длинные лапки
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm² - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm² - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : PBT (полибутилентерефталат) GF30
Количество на один комплект	Полиэтиленовый пакет и картонная коробка с отверстиями типа «евро» : комплект из 1 шт.
Глубина монтажа	30 мм
Глубина	40 мм
Ширина	90.21 мм
Высота	122.9 мм
Обработка поверхности	Необработанная
Тип покрытия	Бриллиантовый

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
степень защиты IK	IK01
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

	Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки