Светодиодная лента прямого включения на 220 В

Светодиодная лента **MVS**





Светодиодная лента **MVS jazzway на 220В** – современная замена дюралайта. В отличие от дюралайта имеет больший световой поток и направленное свечение. Благодаря высокой степени защиты, **IP68**, ленту можно использовать на улице для архитектурной подсветки.

В комплекте с лентой **MVS-2835** (100 м): 2 сетевых шнура, 2 коннектора, 4 заглушки и 10 крепежных клипс.
В комплекте с лентой **MVS-5050** (50 м): 1 сетевой шнур, 2 коннектора, 4 заглушки и 10 крепежных клипс.
Аксессуары к ленте можно приобрести отдельно.

Технические характеристики

- Светодиоды высокой яркости: EPISTAR (Тайвань)
- Кратность резки ленты: 1 м
- Входное напряжение: 220 В
- Степень пылевлагозащищенности: IP68
- Расчётный срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантия: 1 год



MVS-5050/30-IP68-220V-RGB



MVS-2835/60-IP68-220V-WW

Штрих-код	Артикул	Сечение, мм	Количество LED на 1 м	Световой поток, лм/LED	Свет	Упаковка, м
4895205004252	**MVS-2835/60-IP68-220V-W**	10,5 x 7,5	60	7–8	6 500 К	100
4895205004269	**MVS-2835/60-IP68-220V-WW**	10,5 x 7,5	60	7–8	3 000 К	100
4895205004276	**MVS-2835/60-IP68-220V-B**	10,5 x 7,5	60	7–8	синий	100
4895205004283	**MVS-2835/60-IP68-220V-G**	10,5 x 7,5	60	7–8	зелёный	100
4895205004290	**MVS-2835/60-IP68-220V-R**	10,5 x 7,5	60	7–8	красный	100
4690601002518	**MVS-5050/30-IP68-220V-RGB**	13,5 x 7,5	30	10–13	RGB	50

Аксессуары для ленты сетевого напряжения MVS

Штрих-код	Артикул	Упак., шт.
4690601002709	**Контроллер для MVS-5050 RGB с пультом (550w/50m)**	1
4690601003607	**Контроллер для MVS-5050 RGB без пульта (150w/20m)**	1
4895205004320	**Сетевой шнур для MVS-2835**	1
4690601002662	**Сетевой шнур для MVS-5050 RGB**	1

Штрих-код	Артикул	Упак., шт.
4895205004313	**Коннектор для MVS-2835**	10
4690601002686	**Коннектор для MVS-5050**	10
4895205004306	**Клипса для MVS-2835**	10
4690601005373	**Клипса для MVS-5050**	10
4895205004337	**Торцевая заглушка для MVS 2835**	10
4690601005168	**Торцевая заглушка для MVS 5050**	10