

Накладные светильники для подсветки стен и ступеней **PST/W**





PST/W S120090 2w White


PST/W S124124 2w Grey


PST/W R150 2w Grey


PST/W S230080 3w Grey



PST/W S230080 5w Grey




Светодиодные светильники **PST/W jazzway** предназначены для уличного и внутреннего **(PST/W S120090)** интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п., обеспечивают мягкий рассеивающий свет.

Светильники **PST/W** рассчитаны для работы от сети переменного тока 100–240 В. **PST/W** компактны и удобны при монтаже. Светильники не диммируются.


PST/W S120090 2w 4000K White IP44




PST/W S124124 2w 4000K GREY IP65




PST/W R150 2w 4000K GREY IP65



PST/W S230080 3w 4000K GREY IP65




PST/W S230080 5w 4000K GREY IP65




Технические характеристики

- Материал корпуса: пластик
- Способ монтажа: накладной
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 100–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –25...+50 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года


PST/W S120090 2w 4000K White IP44




PST/W S124124 2w 4000K GREY IP65




PST/W R150 2w 4000K GREY IP65



PST/W S230080 3w 4000K GREY IP65



PST/W S230080 5w 4000K GREY IP65



Код для заказа	Штрих-код	**Артикул**	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Класс защиты	Цвет корпуса	Размеры L×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005600	4895205005600	**PST/W R150 2w 4000K GREY IP65**	2	70	60°	IP65	серый	Ø150×27	0,28	1/50
5005570	4895205005570	**PST/W S120090 2w 4000K White IP44**	2	40	70°	IP44	белый	90×120×12	0,05	1/100
5005587	4895205005587	**PST/W S124124 2w 4000K GREY IP65**	2	70	60°	IP65	серый	124×124×27	0,18	1/50
5005594	4895205005594	**PST/W S230080 3w 4000K GREY IP65**	3	120	65°	IP65	серый	230×80×28	0,22	1/50
5005617	4895205005617	**PST/W S230080 5w 4000K GREY IP65**	5	340	120°	IP65	серый	230×80×28	0,30	1/50