## Каучуковая с торцевым вводом кабеля IP44




**Назначение:**
• силовая кабельная розетка стандарта DIN 49440.
**Условия монтажа:**
• подвод кабеля осуществляется с торца;
• температура эксплуатации – от –15 до +30 °С.


| Напряжение, В | Метод соединения | Тип | Ток, А | Сечение жилы, мм² | Цвет | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | винтовой зажим | 2P+E | 16 | от 0,75 до 2,5 | черный | DIS1103160 |

# Розетки панельные

## Со стандартным фланцем IP54











**Назначение:**
• силовая розетка стандарта DIN 49440.
**Условия монтажа:**
• на панель.
**Чертежи:**
• см. на диске.

| Напряжение, В | Метод соединения | Тип | Ток, А | Сечение жилы, мм² | Размер основания, мм | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | винтовой зажим | 2P+E | 16 | от 1,5 до 2,5 (2x2,5) | 50x62 | DIS5702061 |

## С увеличенным фланцем IP54






**Назначение:**
• силовая розетка стандарта DIN 49440.
**Условия монтажа:**
• на панель;
• на монтажную коробку.
**Чертежи:**
• см. на диске.

| Напряжение, В | Метод соединения | Тип | Ток, А | Сечение жилы, мм² | Размер основания, мм | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | винтовой зажим | 2P+E | 16 | от 1,5 до 2,5 (2x2,5) | 70x87 | DIS5704061 |

## Коробка прямая для настенного монтажа



С основанием 50x62 мм



С основанием 70x87 мм

**Назначение:**
• установка панельных розеток.
**Условия монтажа:**
• в коробках для розеток 50x62 мм заглушка и мембранный ввод могут быть поменяны местами.
**Чертежи:**
• см. на диске.
**Пример монтажа:**
• стр. 496.

| Для розеток с основанием, мм | Тип кабельного ввода | Кабельные вводы, мм | | | | Цвет | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | верх | низ | боковые стороны | задняя стенка | | |
| 50x62 | мембранный ввод | мембранный ввод | заглушка | – | – | голубой | DISB038BU |
| 70x87 | отметки для сверления отверстий | 1x25 или 2x20 | 1x25 или 2x20 | – | – | серый | DIS5700016 |