Огнестойкая пена DF



Описание
Однокомпонентная огнестойкая пена DF используется для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа дверей и окон. Конечный выход одного баллона порядка 25 л.
Огнестойкая пена DF является горючим материалом. Не допускать нагрев баллона солнечными лучами и использование продукта при температуре свыше 50 °С.

Технические характеристики

Предел огнестойкости	150 минут
Температура монтажа	от +5 до +40 °С
Температура хранения/транспортировки	от +3 до +40 °С
Цвет	розовый
Срок годности	8 месяцев
Глубина заделки	200 мм при ширине зазора 30 мм

Упаковка	Код
Баллон, 740 мл	DF1201

Двухкомпонентная огнестойкая пена DN





Описание
Двухкомпонентная огнестойкая пена DN используется для создания герметичных огнестойких проходок в местах прохода металлических лотков через стены или перекрытия.
Заполняемый объем после применения – 1200–2000 мл.

Технические характеристики

Предел огнестойкости	IET 180
Температура монтажа	от +15 до +25 °С
Температура хранения/транспортировки	от +5 до +30 °С
Цвет	красный-коричневый
Срок годности	3 года
Глубина заделки	не менее 200 мм

Упаковка	Код
Картридж, 325 мл	DN1201
Пистолет для 2-компонентной пены, 1 шт.	DN1202