Светильники линейные
PLED-T5i-PL



Линейные светодиодные светильники **PLED-T5i-PL** предназначены для местного освещения рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях.

Светильники **PLED-T5i-PL** монтируются на сухие ровные поверхности с помощью специальных креплений-клипс (входят в комплект). Возможно подключение светильников в линию.

Особенности изделия

- Легкий пластиковый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната.
- Встроенный драйвер.
- Выключатель на корпусе.
- В комплекте: сетевой шнур с вилкой, крепежные клипсы, втулка для подключения светильников в линию, заглушки.

Технические характеристики

- Источник света – светодиоды FCOB
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 75
- Угол освещения 120°
- Коэффициент мощности < 5%
- Температура эксплуатации –20...+40 °C
- Срок службы светодиодов 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Входное напряж., В	Допустимое кол-во светильников при соединении в линию, шт.	Размеры, мм	Масса, г	Упак., шт.
4897062850607	**PLED-T5i-PL 450 6W FR 4000K**	6	540	180–265	20	450×23×38	140	1 / 25
4690601036278	**PLED-T5i-PL 450 6W FR 6500K**	6	540	180–265	20	450×23×38	140	1 / 25
4897062850621	**PLED-T5i-PL 600 8W FR 4000K**	8	720	180–265	15	560×23×38	190	1 / 25
4690601036339	**PLED-T5i-PL 600 8W FR 6500K**	8	720	180–265	15	560×23×38	190	1 / 25
4897062850645	**PLED-T5i-PL 900 10W FR 4000K**	10	900	180–265	10	870×23×38	240	1 / 25
4690601036322	**PLED-T5i-PL 900 10W FR 6500K**	10	900	180–265	10	870×23×38	240	1 / 25
4897062850669	**PLED-T5i-PL 1200 14W FR 4000K**	14	1 260	180–265	8	1 180×23×38	290	1 / 25
4690601036292	**PLED-T5i-PL 1200 14W FR 6500K**	14	1 260	180–265	8	1 180×23×38	290	1 / 25